



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

BLAUPUNKT

5DO69751

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

41

kWh/annum



A_{BCDEFG}



A_{BCDEFG}



F_{ABCDEG}



62 dB

65/2014

**Schräge mit Glasschirm / Edelstahl
SDO 69751**



Leistung / Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,3 kW/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtung-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: F
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Spannung: 220-240 V

Ausstattung / Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Elektronik Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randbeleuchtung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke : 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfilter, spülmaschinengeeignet

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): mm 837-899x900x380
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): mm 960-1022x900x380

Zubehör:

Sonderzubehör:

- S29100X1: Starterset für Umluftbetrieb
- S2 9117X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 600 mm
- S2 9118X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Verfügbare Farbvarianten:

Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: Kopfflehtenhaube
Farbe des Kamins: Edelstahl
Bauart: Kaminesse
Approbatorenzertifikat: CE, IMQ (ENEC)
Länge Anschlusskabel (cm): 150
Nischenmaße (mm): 382x900x380
Höhe des Kamins: 455 / 640 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 382
Nettogewicht (kg): 14,1
Steuerung: Touch controls
Regelung der Leistungsstufen: 3+1
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 560
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 690
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): 310
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 350
Anzahl der Lampen (Stück): 2
Schaltleistung (dB(A) re 1 pW): 65
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150/120
Material des Fettfilters: Aluminium
Genschaltler: Nein
Art der Luftführung: Umluftbetrieb
Delay Shut off modes: Nachlauf
Benötigtes Zubehör:
Sonderzubehör:
Art der Lampen: Led
Gesamtleistung der Lampen (W): 2x1
Art des Fettfilters: Multilayer cassette
Filterwechsel Erinnerung: nein

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 272
Absicherung (A): No
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50-60
Steckerart: Schuko
Art der Installation: Wand
UPC: 4251003101065
Gehäusematerial: Lackiertes Gehäuse
Approbatorenzertifikat: CE, IMQ (ENEC)
Länge Netzkabel (m): 59
Steckerart:
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in): 32,95/40,23 x 35,45 x 14,96
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 38,97 x 19,68 x 22,83
Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 17,71 / 17,71
Nettogewicht (lbs): 31,08 Bruttogewicht (lbs): 39,24
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): 406
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben: 5,90 / 4,72
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
Ablaufrichtung: nach oben
Rückstauklappe: Ja
Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN-Nr.: 4251003101065

