



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

BLAUPUNKT

5DS99760

A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

46

kWh/annum



A_{BCDEFG}



A_{BCDEFG}



B_{A CDEFG}



66 dB

65/2014



5D99760
Edelstahl und Schwarzglas
Inselesse 90 cm

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 278 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 66 / 69 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 bei Abluftbetrieb max. 500 m³ / h / 700 m³ / h
 bei Umluftbetrieb max. 450 m³ / h / Intensiv 500 m³ / h

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Ausstattung / Komfort

Edelstahl und schwarze Glasblende

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 2 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 229 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Inkl. Abluftschacht

Technische Daten und Maße

- Gerätegröße Abluft: 79,0 – 106,0 x 90,0 x 58,0 cm
- Gerätegröße Umluft: 79,0 – 106,0 x 90,0 x 58,0 cm

Zubehör:

Sonderzubehör:

- SZ 9114X1: Aktivkohlefilter
- SZ9114X2: Longlife Aktivkohlefilter
- SZ 9120X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 700 mm

Verfügbare Farbvarianten:



Ausstattungsmerkmale:

Gerätetyp: T-Shape Insel-Haube
 Farbe des Kamins: Edelstahl
 Bauart: Wand
 Approbationszertifikate: CE
 Länge Anschlusskabel (cm): 150
 Nischenmaße (mm): -
 Höhe des Kamins (mm): 540+470
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm): 60
 Steuerung: Touch controls mit Slider
 Regelung der Leistungsstufen: 3+int
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h): 580
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: -
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h): -
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h): 700

Anzahl der Lampen (Stck):4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): MAx 66, Int. 69
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 150
 Material des Fettfilters: Aluminium
 Geruchsfilter: Optional
 Art der Luftführung: nach oben
 Delay Shut off modes: ja
 Benötigtes Zubehör: Ja Art

der Lampen: LED
 Gesamtleistung der Lampen (W): 4x2W
 Art des Fettfilters: Kassette
 Filterwechsel Erinnerung: ja

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 278
 Absicherung (A): -
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50-60
 Steckerart: EU
 Art der Installation: Wand
 Gehäusematerial: Edelstahl
 Approbationszertifikate: CE
 Steckerart: EU
 Benötigter Abstand zwischen Mulde / Herd: 650 Elektrisch / 650 Gas
 Lage des Gebläses: Motor im Kamin
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM): -
 Abblaufrichtung: nach oben
 Rückstauklappe: ja, Durchm. 150 mm
 Länge Anschlusskabel (cm): 150

EAN: 4251003104073

