

**AEG** 

DVE5971HB 942 051 423

**53** kWh/annum



**A**BCDEFG



**A**BCDEFG



ABC**D**EFG



**54**dB

65/2014



# **DVE5971HB**



SilenceTech: Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre Die SilenceTech Dunstabzugshaube befreit Ihre Küche von unerwünschten Kochdämpfen und ist dabei praktisch geräuschlos. Der nahezu geräuschlose Betrieb dieser Dunstabzugshaube hilft Ihnen, die perfekte Atmosphäre in Ihrem Zuhause zu schaffen.

#### Produktvorteile & Ausstattung

### Besonders leise. Für eine entspanntere Atmosphäre

Silencetech ist die innovative Spitzentechnologie zur Reinigung Ihrer Küchenluft. Wir helfen Ihnen, Ihre Küche frei von Kochdämpfen zu halten und bieten Ihnen einen praktisch geräuschlosen Service, damit Sie eine angenehme Küchenatmosphäre schaffen können.



# Lüften-Funktion: Reinigt die Raumluft nach dem Kochen von Gerüchen

Die Lüften-Funktion frischt Ihre Küchenluft nach dem Kochen leise und effektiv auf. Ohne störende Lüftungsgeräusche werden Dampf und Gerüche entfernt, so dass Sie und Ihre Gäste jede Mahlzeit unbeschwert genießen können.



#### Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube und der Beleuchtung

Dank der Hob²Hood-Funktion wird Kochen spürbar komfortabler – denn das Kochfeld übernimmt beim Aktivieren die Steuerung von Dunstabzug und Beleuchtung – vollautomatisch und ideal angepasst an jede Kochaktion.

# Ein leistungsstarker Motor. Für saubere Küchenluft

Egal, ob Sie ein Steak in der Pfanne braten oder Lachs garen – unser Hochleistungsmotor sorgt dafür, dass die Luft in Ihrer Küche frisch bleibt. Entspannen Sie sich in der Gewissheit, dass Ihre Küche immer eine angenehme und einladende Umgebung bleibt.

# LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 425 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 310 / 200 m³/h
- · Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- SilenceTech: angenehm leise
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.9 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 260 W + 6.9 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB52, PNC 902 980 095, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB53, 902 980 096 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige Kohleaktivfilter
- Elektronische Regelung
- · Stoßdämpfer für die Paneelklappe
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Kamin im Lieferumfang enthalten
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich



# **DVE5971HB**

Technische Daten			
Installation	Kaminhaube	Luftstrom bei Intensivstufe im	425
Gerätebreite (cm)	90	Umluftbetrieb in m³/h Luftstrom bei max. Leistung im	
Anzahl der Gebläsestufen	3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe	Umluftbetrieb in m³/h	310
Steuerung	Touch Control-Berührungssensoren, White & red backlight	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	270
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im	200
Luftstrom bei max. Leistung im	400	Umluftbetrieb in m³/h	200
Abluftbetrieb in m³/h		Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	64
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	54	Geräuschpegel bei min. Leistung im	
Art der Beleuchtung	LED-Beleuchtung	Abluftbetrieb in dB(A)	42
Farbe	Schwarz	Geräuschpegel bei max. Leistung im	73
PNC	942 051 423	Umluftbetrieb in dB(A) Geräuschpegel bei min. Leistung im	
EAN-Nummer	7332543810062	Umluftbetrieb in dB(A)	65
Jährlicher Energieverbrauch	52.5	Farbtemperatur in K	3000
(kWh/Jahr)	52.5	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	Α	Kohleaktivfilter	ECFB02
Fluiddynamische Effizienz	31.4	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877
Beleuchtungseffizienzklasse	Α	Volt	220-240
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	34.0579710144928	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	27.8
Luftstrom bei Intensivstufe im	700	Nettogewicht (kg)	19.2
Abluftbetrieb in m³/h	, 00	UVP	1287.00
		0 11	1207.00

